



Motor	Yanmar 4TNV98T-ZCNTYBC
Potência Bruta	61.3 kW (82 cv / 83 ps) a 2.400 rpm
Potência Líquida	57.3 kW (77 cv / 78 ps) a 2.400 rpm
Força de Desagregação	29,81 kN
Capacidade Nominal de Operação	1.045 kg
Capacidade da Caçamba	0,5 m ³
Peso Operacional	3.750 kg

385B

MINI

CARREGADEIRA

385B

ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR

Regulamento de Emissão	Nível 3 / Estágio IIIA
Fabricante	Yanmar
Modelo	4TNV98T-ZCPTYBC
Potência Bruta	61,3 kW (82 hp / 83 ps) @ 2.400 rpm
Potência Líquida	57,3 kW (77 hp / 78 ps) @ 2.400 rpm
Pico de Torque	293,5 N · m a 1.850 rpm
Número de Cilindros	4
Deslocamento	3,319 L
Tipo de Refrigeração	Água

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão do sistema	01 Bateria de 12 V
Saída do alternador	85 amperes

TANQUE DA CORRENTE

Tamanho da corrente de transmissão	100 HS
------------------------------------	--------

PNEUS

Tamanho do pneu	12 - 16,5
Classificação da camada	12

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de sistema	Fechado (Engrenagem)
Fluxo padrão	91,2 L/min
Alto fluxo (high flow) opcional	132,5 L/min
Pressão hidrostática de deslocamento	35 MPa
Pressão hidrostática de trabalho	21 MPa
Tempo de ciclo hidráulico, total	9,5 s
Elevação	4,2 s
Basculamento	2,8 s
Abaixamento (vazio, flutuando para baixo)	2,5 s

PESO OPERACIONAL

Peso operacional	3.750 kg
------------------	----------

DESEMPENHO

Carga basculante estática	2.090 kg
Capacidade nominal de operação	1.045 kg
Força de desagregação do braço	20,3 kN
Força de desagregação da caçamba	29,8 kN
Folga de basculamento na descarga em altura total	2.572 mm
Alcance de basculamento na descarga em altura total	587 mm
Ângulo máx. basculamento em altura total	39 °
Altura máxima do pino da caçamba	3.278 mm
Reversão da caçamba no nível do solo	30 °
Distância ao Solo	200 mm
Ângulo de saída	27 °
Raio de folga frontal com caçamba	2.339 mm

CAPACIDADES DE SERVIÇO


Tanque de Combustível	110 L
Óleo de Motor	9,4 L
Sistema de Refrigeração	20 L
Reservatório Hidráulico	60 L
Sistema Hidráulico Total	80 L
Tanques da Corrente, Cada	13 L

EQUIPAMENTO PADRÃO

Caçamba geral - 0,5 m³
Controle de intertravamento de segurança
Intertravamento da lança
Engate rápido
Cabine ROPS / FOPS fechada com AC e proteção lateral
Direção hidrostática
Freio de estacionamento a disco tipo hidrostático
Eixos tipo tandem/corrente
Sirene de ré

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Caçamba 4 em 1 - 0,5 m³	Lança de elevação
Caçamba basculante - 0,4 m³	Broca
Caçamba de sucata - 350 a 650	Lâmina de neve
Martelo hidráulico	Vassoura
Garfo	Tesoura hidráulica
Contrapeso Operacional	
Correntes de pneus	
Cabine ROPS / FOPS aberta	
Pneu Maciço	
Sistema de Telemetria	



LiuGong Latin America LTDA.

Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 08/2023

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.